

## Regelplan B I / 11

Vierstreifige Fahrbahn mit Sperrung eines rechten Fahrstreifens bzw. dreistreifige Fahrbahn mit Sperrung im Bereich der zweistreifigen Richtung

**Querabspernung**  
durch Absperrschrankengitter

**Längsabspernung zur Fahrbahn**  
durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9 m  
Absperrschrankengitter am fahrbahnseitigen Baufeldrand

**Querabspernungen**  
durch einseitige Leitbaken  
Abstand längs 1 – 2 m  
quer 0,6 – 1 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter  
Warnleuchten gemäß Teil B,  
Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,  
Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Mittelstreifen in ausreichender  
Breite vorhanden;  
Verkehrszeichen beidseitig  
aufstellen

Stand: 05.2021 (Erstausgabe am 15.02.2022)



**E.E.R. Lück**  
Mergenthalerstraße 7  
60388 Frankfurt am Main

069 / 95 42 17 -0  
[info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)

