

# Regelplan C I / 11

Dreistreifige Fahrbahn

Sperrung des rechten Fahrstreifens der zweistreifigen Richtung

## Querabspernung

durch mindestens 3 einseitige Leitbaken  
Verziehungsmaß ca. 1: 3  
Abstand quer max. 0,6 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

## Längsabspernung

durch einseitige Leitbaken  
Abstand max. 12 m

## Fahrstreifenbegrenzung

durch  
[x] gelbe Markierung  
[ ] Leitschwellen  
[ ] Leitborde

1) Wiederholen bei Arbeitsstellen über 1000 m Länge im Abstand von 500 m

2a) [ ] 70 km/h

2b) [ ] 70 km/h

*i.d.R. anzuordnen, wenn die Fahrstreifenbreite mindestens 3,25 m beträgt; Prüfung ist für jede Fahrtrichtung getrennt vorzunehmen*

3) Z 278-70, wenn Z 274-70 angeordnet ist

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 05.2022



**E.E.R. Lück**  
Mergenthalerstraße 7  
60388 Frankfurt am Main

069 / 95 42 17 -0  
[info@eer-lueck.com](mailto:info@eer-lueck.com)  
[www.eer-lueck.com](http://www.eer-lueck.com)

